



- ✓ Der Klassiker mit kompletter Ausstattung!
- ✓ Maximales Nutzvolumen!
- ✓ Robustes Gehäuse!
- ✓ Extra starke Isolierung!
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Doppelschichtige Thermoglastür mit robustem Aluminium-Rahmen und Türgriff
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +1°C bis 10°C
- Innenbeleuchtung
- Betriebsleuchte, Lichtschalter
- Schloß
- Temperaturanzeige
- Innen- und Außenventilator
- 4 feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- 40 mm dicke Isolierung
- Leistungsstarkes Aggregat mit Markenkompressor für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C!
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	600
Tiefe	mm	595
Höhe	mm	1780
Innenmaße		
Breite	mm	505
Tiefe	mm	462
Höhe	mm	1355
Bruttoinhalt	l	298
Nettoinhalt	l	260
Bruttogewicht	kg	83
Nettogewicht	kg	74
Roste	Anzahl	4
Auflagefläche der Roste	B x T mm	475 x 373
Fassungsvolumen	Dosen 0,33 l	266
Fassungsvolumen	PET Fl. 0,5 l	161
Geräuschpegel	dB(A)	45
Temperaturbereich	°C	+1 / + 10
Energieverbrauch	kWh/24h	2,1
Leistungsaufnahme	W	210
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R134a
Klimaklasse		4



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
zusätzliche Roste	25,00
Hängethermometer	7,00
Thermometer rund, flach, zum Kleben	17,49
Scannerschiene, 465 mm lang, Einschubhöhe 40 mm	3,00
Transport- und Schutzbügel	251,00
Schutzhülle, Material LKW-Plane, mit Reißverschluss	195,00
Schutzhülle, Material PP-Gewebe	45,00
Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen	326,00
Esta LED Röhre, Umrüstsatz, bis 70 % Energieersparnis	40,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)