



- ✓ Niedriger Energieverbrauch
- ✓ Touch Control Bedienpaneel
- ✓ Gastronorm GN 2/1 Maße
- ✓ Höhenverstellbare Roste

### Ausführung

- Steckerfertig
- Statische Kühlung
- Gastronorm GN 2/1 Maße
- 6 Roste GN 2/1 plastifiziert, höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- Elektronisches Touch Control Bedienpaneel
- Temperaturbereich regelbar von -15°C bis -25°C
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Alarmleuchte, warnt bei Temperaturanstieg
- Verriegelung mit Vorhängeschloss links
- Türdichtung wechselbar
- 2 Rollen hinten, 2 Stellfüße vorn
- Druckausgleichsventil
- Manuelle Abtauung
- 85 mm dicke Isolierung
- Außen Stahlblech verzinkt und plastifiziert
- Innen Kunststoff
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel R 290
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



### Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
<b>Außenmaße</b>		
Breite (mit / ohne Verriegelung)	mm	868 / 850
Tiefe	mm	760
Höhe	mm	1980
<b>Innenmaße</b>		
Breite	mm	684
Tiefe	mm	590
Höhe	mm	1700
Bruttoinhalt	l	630
Nettoinhalt	l	570
Bruttogewicht	kg	127
Nettogewicht	kg	119
Roste GN 2/1	Anzahl	6 + 1 Bodenrost
Auflagefläche der Roste (GN 2/1)	B x T mm	530 x 650
Temperaturbereich	°C	-15 / -25
Energieverbrauch (KK3, 25°C, 60% rel. F)	kWh/24h	2,1
Energieverbrauch (KK3, 25°C, 60% rel. F)	kWh/Jahr	766,5
Nettorauminhalt	l	550
Leistungsaufnahme	W	315
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Kältemittelmenge	g	112
GWP		3
Klimaklasse		5



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

### Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

### Lieferung: Frei Haus

#### Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

### Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

### Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter [www.eureka-emsdetten.de](http://www.eureka-emsdetten.de))